

...the heart of your system®

Conocidas mundialmente como las baterías AGM para uso marino, industrial y para vehículos recreativos de calidad superior.



**Vehículos de Emergencia / Organismo de atención primaria • Fregadora Industrial para piso • Vehículos Eléctricos (EV)
Equipos y grúas industriales • Elevadores / Gato hidráulico para pálets • Autoridad Policial
Generador de energía de reserva • Letreros / Señales comerciales • Marítima profesional • Movilidad**

LIFELINE BATTERIES, INC. • 955 Todd Avenue, Azusa, CA 91702 • Tel. 800-527-3224 • Fax 626-969-8566 • www.lifelinebatteries.com

Baterías Lifeline: Ventajas principales

Procesos de construcción

- Proceso completo de montaje manual: desde las primeras etapas de la fundición de rejillas hasta la formación final de las baterías, los materiales se manipulan en cada etapa y se inspeccionan cuidadosamente para asegurar un funcionamiento sin problemas.
- Una cuidadosa selección de la más alta calidad en metales, rejillas de fibra de vidrio, separadores, epoxis y construcción patentada de cajas constituye sólo una base de lo que incorporamos para construir nuestras baterías de alto rendimiento.
- Redundancia en las inspecciones de control de calidad en cada etapa de la construcción. Durante todo el proceso de fabricación toda la información relacionada con los controles de calidad se recopila y se guarda en una extensa biblioteca electrónica la cual está disponible para consultas en caso de ser necesario.

Pruebas de baterías

- Como pionero en la tecnología de baterías AGM de la más alta calidad contamos con 26 años de experiencia en una línea de baterías exitosamente comprobada. Somos una compañía de baterías propiedad de una familia estadounidense que fabrica y realiza pruebas de baterías desde 1972.
- Pruebas exhaustivas en dos de nuestros mercados principales (marítimo y vehículos recreativos [VR]); hemos logrado una vida operativa de entre 5 y 8 años y respaldamos nuestras baterías con una de las garantías más integrales de la industria.
- Más importante que obtener calificaciones más altas en una categoría individual, las baterías Lifeline han sido construidas para proveer el óptimo rendimiento requerido en todos los usos marítimos y para VR.

Ciencia Aplicada

- Nuestra amplia historia en el desarrollo de las baterías AGM Premium y el índice comprobado de eficacia determinados a través de pruebas adecuadas ha culminado en un producto líder de la industria en varias áreas.
- Nuestras baterías cuentan con una resistencia interna extremadamente baja que les permite aceptar corriente, de forma mucho más eficaz que otras baterías AGM, inundadas de plomo ácido y gelificadas.
- Durante las condiciones normales de carga, no hay peligro de gases y no se requiere mantenimiento manual. Nuestras baterías son líderes de la industria y proveen aproximadamente 1000 ciclos de vida descargados al 50% recomendado, que representa de 2 a 3 veces más que varios promedios de la industria.

Confianza del consumidor

- Más de 150 fabricantes de equipos originales en el mundo confían en la garantía de calidad suministrada por nuestra línea de baterías AGM. Como nuestra lista de fabricantes, creemos que la mejor forma de fomentar relaciones de negocios a largo plazo y contar con los clientes es ofrecer las baterías de más alta calidad disponibles en el mercado.
- Brindamos a nuestros clientes una amplia red en expansión de distribución y comercialización para hacer que nuestras baterías sean un producto de más fácil acceso. Ya que nuestras baterías son consideradas no nocivas y no derramables, se las puede enviar a cualquier lugar.
- Alentamos a toda persona que requiera asesoramiento técnico adicional o sobre los productos a que se comunique con nosotros directamente y hable con un dueño o miembro de la familia. Nuestro departamento de servicio al cliente está disponible de lunes a viernes de 8 a. m. a 4:30 p. m. PST.

BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO • ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PARTE	VOLTAJE NOMINAL	DIMENSIONES GENERALES			Peso Unitario kg	CCA			CAPACIDAD EN AMPERIOS HORA @20 hr. (1) RATE	MINUTOS DE DESCARGA @		
		Longitud mm	Ancho mm	Alto mm		68° F	32° F	0° F		25 AMPS	15 AMPS	8 AMPS
GPL-U1T	12	196	126	175	10.9	325	275	215	33	50	93	185
GPL-24T	12	283 ¹	168	235	25.5	800	680	550	80	149	259	524
GPL-27T	12	333 ²	168	235	29.5	845	715	575	100	186	324	655
GPL-30HT	12	342	172	304	43.50	1000	850	700	150	315	555	1120
GPL-31T	12	328	171	236	31.4	880	750	600	105	195	340	688
GPL-4DA	12	527	221	219	61.2	1595	1360	1100	210	390	680	1375
GPL-4DL	12	527	221	219	61.2	1595	1360	1100	210	390	680	1375
GPL-8DA	12	527	277	218	73.6	1975	1675	1350	255	475	825	1670
GPL-8DL	12	527	277	218	73.6	1975	1675	1350	255	475	825	1670
GPL-4CT	6	261	179	252	30.0	1095	925	750	220	492	856	1692
GPL-6CT	6	261	179	329	40.8	1150	1025	925	300	692	1200	2205
GPL-L16T	6	296	177	399	54	1975	1675	1350	400	950	1625	3195
GPL-4CT-2V	2	261	179	252	30.0	2950	2500	2025	660	1476	2568	5076
GPL-6CT-2V	2	261	179	329	40.8	3100	2750	2500	900	2076	3600	6615
GPL-L16CT-2V	2	296	177	399	54.0	5332	4552	3645	1200	2850	4875	9585
GPL-31T-2V	2	328	171	236	31.4	4752	4050	3240	315	1170	2040	4128

¹ Agregar 23,1 para el grabado de la manija en relieve. ² Agregar 27,0 para el grabado de la manija en relieve.

Terminales: Los modelos GPL-24T, GPL-27T y GPL-31T tienen terminales marinas de bronce siliconado de alto rendimiento y el GPL-U1T es un inserto roscado de aleación de cobre de 6 mm. Todas las baterías "T" vienen con pernos y arandelas de bronce. **Manijas:** Modelos "T". Las manijas vienen integradas a la tapa por diseño. Los modelos GPL-24T y GPL-27T vienen con correas de sujeción. Las manijas no están disponibles en el número de parte GPL-31T. Los modelos GPL-4CT, GPL-6CT, GPL-4DA y GPL-8DA vienen de fábrica con sogas de sujeción. **Capacidades:** Las capacidades están dadas a 25° C (77° F) a 1,75 voltios por celda. **Ilustraciones:** Se dispone de ilustraciones de producto para cada modelo a pedido. (1) Todas las capacidades corresponden a lecturas tomadas después de 25 ciclos, en conformidad con las especificaciones de BCI.

BATERÍAS DE ARRANQUE • ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PARTE	VOLTAJE NOMINAL	DIMENSIONES GENERALES			Peso Unitario kg	CCA			CAPACIDAD EN AMPERIOS HORA @20 hr. (1) INDICE
		Longitud mm	Ancho mm	Alto mm		68° F	32° F	0° F	
*GPL-1400T	12	248	126	174	14.5	850	700	550	43
*GPL-2400T	12	283 ¹	168	235	24.1	870	790	650	75
*GPL-2700T	12	333 ²	168	235	28.6	1020	900	745	95
*GPL-3100T	12	328	171	236	30.4	1120	950	810	100

